

UTLEIE AV LASTBANK



Modell

Testekapasitet på 3P4W
 Dimensjoner (mm)
 Vekt
 Tester 8961F2
 PLC og Touch screen
 Kontrolltype
 Type last
 Duty
 Kjølssystem
 Fase
 Nominell testspenning
 Nominell frekvens
 Strøm

KPLB-3000

230- 440v 0-3000Kw/3750kva
 Standard 20' container
 18900Kgs

 PC + 50 m CAT. 5. kabel
 Med manuelle bryterknapper og berøringsskjermkontroll
 Kombinert resisiv og induktiv med effektfaktor på 0,8-1,0
 Kontinuerlig
 Tvunget luft avkjølt av industriell klasse aksialvifte
 3 fase klassifisert
 400V
 50hz
 63 Amper

Kjølemodus:

Tvunget luftkjølt, vifter montert på innsiden av lastbanken med luft ut loddrett. 50 Hz 3 FASE 400VAC 63A nettstrøm forsyning for vifter.

Arbeidsmodus

Lasttrinnkontroll

Total testkapasitet varierer fra 0 til maks last bestående av 10kw/8kvar, 20kw, 50kw, 100kw, 200kw lastinnstillingsbrytere, Fra 0-3000kw/3750kva, enhver lastkombinasjon er oppnåelig. Lasttrinнопpløsningen er 10kw.

Ta kontakt for pristilbud og mer informasjon!

Jostein.mjones@fmvas.no

Tlf. 48161879